EU 30i HANDY IT

Prestazioni	
Potenza massima (Kw) max 30 minuti	3.0 KVA
Potenza racc. uso continuato	2.6 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	10 V
Stabilità di tensione media	6 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	1 Hz
Stabilità di frequenza media	1 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	1 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 0,1 Hz
Potenza massima	3000 W
Intensità	3 - 10 A
Livello di isolamento	IP 23

Rumorosità gruppo	
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE	92 db
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE	74 db

Alternatore	
Alternatore Tipo	Multipolare
Regolatore automatico di tensione	Inverter

Motore	
Modello	GX 160 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi OHV - 1cilindro - 163 cc
Potenza max KW-CV g/m	4,8/6,5 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento autoavvolgente	si
Avviamento elettrico	no
Aria / choke	manuale
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°)	5.9 lt
Autonomia	3h50 h
Consumo	1.9~0.7 l/h

Equipaggiamento	
Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore)	si
Econimizzatore	si
Indicatore livello di carburante	si
Ruote	si
Batteria	no
Kit per collegamento in parallelo	optional

Dimensioni e peso	
Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	622 x 379 x 489 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	35.2 Kg

ACCESSORI CORRELATI

CODICE	DESCRIZIONE	PER QUALE MODELLO	PREZZO IN EURO
32360-Z28-C61	Set collegamento in parallelo	EU 30i HANDY	210,00

Centro Verde S.r.l.
Via dell'Unità Europea, 9 – 45030 Borsea (RO) – Tel. 0425/475052 – Fax 0425/934560
www.centroverderovigo.it – info@centroverderovigo.it – Cod. Fisc. E Part. Iva – 00920340296