



SCHEDA TECNICA

EM 30 B

Prestazioni	
Potenza massima (Kw) max 30 minuti	3 KVA
Potenza racc. uso continuato	2.6 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	15 V
Stabilità di tensione media	7 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	15 Hz
Stabilità di frequenza media	7 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	3 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 1 Hz
Potenza massima	144 W
Tensione	12 V
Intensità	12 A
Livello di isolamento	IP 23
Rumorosità gruppo	
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE	96 db
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE	80 db
Alternatore	
Alternatore Tipo	Multipolare
Regolatore automatico di tensione	Cycloconverter
Motore	
Modello	GX 200 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 196 cc - Monociclindrico cc
Potenza max KW-CV g/m	4,8/6,5 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento autoavvolgente	si
Aria / choke	manuale
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°)	9.7 lt
Autonomia	5.42 h
Consumo	1.7 l/h
Equipaggiamento	
Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore)	si
Indicatore livello di carburante	Si
Dimensioni e peso	
Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	440 x 400 x 480 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	31 / 41 Kg

NESSUN ACCESSORIO CORRELATO