4pages.qxd:Mise en page 1 13/03/07 11:16 Page 1

## Dati tecnici

| Modello | BX2350 |
|---|---|
| **Motore** | |
| Tipo | 3 cilindri diesel raffreddato a liquido |
| Modello | Kubota D902 |
| Potenza motore lorda a 3200 rpm CV | 23,0 (17,2) |
| Potenza PTO a 3200 rpm CV | 17,7 |
| Cilindrata CC | 898 |
| Capacità serbatoio carburante l | 25 |
| **Sistema di trasmissione** | HST con gamme Lenta, veloce (2 avanti e 2 retromarce) |
| Tipo trasmissione | Selezione 2 e 4 ruote motrici |
| Freni | Dischi in bagno d'olio |
| PTO | Pto indipendente con frizione idraulica in bagno d'olio |
| Posteriore | Standard (540 rpm) |
| Ventrale | Standard (2500 rpm) |
| **Circuito idraulico** | |
| Portata pompa L/min | 24 |
| Terzo punto | Categoria I |
| Capacità sollevamento 60 cm dietro le noci Kg | 310 |
| Sterzo | Sterzo con Idroguida |
| **Dimensioni pneumatici** | |
| Anteriori Giardino, misti, industriali | 18x8,5-10 / 18x8,5-10 / 18x8,5-10 |
| Posteriori Giardino, misti, Industriali | 26x12-12 / 26x12-12 / 26x12-12 |
| Velocità a regime motore rpm (giardino) | |
| Marcia Avanti Km/h | 0-13,0 |
| Marcia Indietro Km/h | 0-10,0 |
| **Dimensions** | |
| Lunghezza con terzo punto mm | 2425 |
| Larghezza (Con ruote giardino) mm | 1145 |
| Passo mm | 2140 |
| Luce libera da terra mm | 1400 |
| Carreggiata | 220 |
| Anteriore mm | 930 |
| Posteriore mm | 820 |
| Raggio di sterzo (Senza freno) m | 2,3 |
| Peso trattore Kg | 665 |

## Dati tecnici caricatore

| Modello | LA243 / BX2350 |
|---|---|
| Altezza massima ai perni pivotanti mm | 1810 |
| Altezza di scarico mm | 1680 |
| Spazio benna cofano in scarico alla massima altezza | 1333 |
| Angolo massimo di scarico Gradi | 45° |
| Spazio benna cofano alla minima altezza | 1390 |
| Angolazione posteriore benna Gradi | 29° |
| Profondità di scavo mm | 120 |
| Altezza massima di trasporto mm | 990 |
| Larghezza benna mm | 1219 |
| Capacità di sollevamento (con carico avanzato di 500mm) | 235 |
| Forza di strappo (500 mm avanzati alla massima altezza) | 4410 |
| Velocità di sollevamento senza carico Secondi | 3,5 |
| Velocità di abbassamento senza carico Secondi | 2,7 |
| Tempo richiamo benna Secondi | 2,4 |
| Tempo di scarico benna Secondi | 1,7 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocità flusso olio | l/min | 14 |
| Valvola di sicurezza | psi(kg/cm2) | 1778 (125) |
| Diametro cilindro sollevamento | mm | 40 |
| Diametro cilindro benna | mm | 65 |
| Capacità benna (materiale solido) | $m^3$ | 0,14 |

## Dati tecnici unità di taglio

| Modello | RCK48-23BX | RCK54-23BX | RCK60B-23BX |
|---|---|---|---|
| Tipo | Scarico laterale | | |
| Numero lame | 3 | | |
| Tipo di aggancio | Unità di taglio sospesa | | |
| Larghezza di taglio mm | 1224 | 1372 | 1524 |
| Altezza di taglio mm | 25-102 | | |
| Regolazione altezza di taglio | manopola centralizzata | | |
| Peso Kg | 80 | 95 | 115 |

L'azienda si riserva il diritto di apportare cambiamenti ai dati tecnici sopra citati senza dovere di preavviso.
Questo depliant è solo descrittivo. Contattare il concessionario di zona Kubota per eventuali maggiori informazioni di servizio ed assistenza.

**KUBOTA EUROPE S.A.S. Filiale Italiana**
Via Grandi 29 20068 Peschiera Borromemo (MI)
Tel.: 02 51 65 03 77 Fax.: 02 54 71 13 3

Imp. Luthringer - tél. : 01 69 20 64 00 : W21PS01018

# TRATTORE DIESEL KUBOTA

# BX

# BX2350

Un trattore compatto costruito per ogni tipo di lavoro dalla manutenzione del verde ai lavori piu' duri : soddisfera' anche i piu' esigenti

4pages.qxd:Mise en page 1 13/03/07 11:16 Page 3

***Caricatore frontale***
Capacita' di sollevamento : 235 kg
Altezza massima : 1810 mm
Profondita' di scavo : 120 mm

# Il BX2350 Kubota potente, polivalente e pronto a tutto. Ideale per una vasta gamma di lavori.

## RASAERBA

**Il nostro piatto a 3 lame permette una grande produttivita' e risultati professionali**

***Unita' di taglio***
Sarete piu' produttivi di quanto vi aspettate. Questo rasaerba a 3 lame disponibile in 3 differenti misure, per meglio adattarsi alla grande varieta' di necessita' nel taglio dell erba, ideale quindi per un uso professionale. E' possibile scegliere tra 122 cm, 137 cm e 152 cm, Il BX dispone di un sistema di aggancio e sgancio facile, di una manopola di regolazone dell' altezza del piatto per effettuare un taglio preciso, una doppia cinghia affidabile e capace di trasmettere al piatto tutta la potenza proveniente dalla presa di forza.

***MANOPOLA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO***

***TRASMISSIONE A CARDANO***

***ELEVATA LUCE LIBERA***

***SISTEMA DI AGGANCIO SGANCIO RAPIDO***

***Piatto a scarico laterale***
Larghezza di taglio : 152 cm
Numero di lame : 3
Regolazione dell'altezza di taglio :
Attraverso una manopola

***Preparatore del letto di semina***
Larghezza di lavoro : 800 mm
Profondita' di lavoro : 140 mm
Peso : 340 kg

## ACCESSORI

***FRESA***

***LAMA POSTERIORE***

***LAMA FRONTALE***

***SPAZZANEVE***

***CESTO DI RACCOLTA***

***CESTO DI RACCOLTA***